



GOLDVEST TRADING
(THAILAND) CO., LTD



HIGH-SPEED DOOR

GLAXTIC® Roll Up

ประตูม้วนอัตโนมัติความเร็วสูง



The ideal solution for เหมาะสำหรับ



Food industry

อุตสาหกรรมอาหาร



Logistics

โลจิสติกส์




Automotive

ยานยนต์



Retail

ค้าปลีก



Manufacturing

โรงงานอุตสาหกรรม

OPENING SPEED

2.0 m/s

ความเร็วเปิดสูงสุด

MAXIMUM OPENING

6,000 × 6,000

ขนาดช่องเปิดสูงสุด (มม.)

DRIVE & CONTROLS

IP55

ระดับการป้องกัน

EVERYDAY PERFORMANCE

Fast access. Better separation.

เข้าออกสะดวก แบ่งพื้นที่ได้เป็นสัดส่วน

Built for indoor areas with frequent movement of people and goods. Fast opening and closing help keep traffic flowing and reduce air exchange between zones.

สำหรับพื้นที่ภายในอาคารที่มีการสัญจรและขนย้ายสินค้าบ่อย เปิด-ปิดรวดเร็ว ช่วยในการทำงานคล่องตัว ลดการถ่ายเทอากาศระหว่างพื้นที่ และประหยัดพลังงาน



Frequent access

Adjustable speed to suit daily traffic.

ปรับความเร็วให้เหมาะกับการเข้าออกในแต่ละพื้นที่



Zone separation

Helps maintain controlled environments.

ช่วยแบ่งพื้นที่และรักษาสภาพแวดล้อมภายใน



Safety as standard

Photocells and a wireless safety edge.

ระบบความปลอดภัย- ติดตั้ง Photocell และ ขอบยางนิรภัยแบบไร้สาย

STANDARD SAFETY / ระบบความปลอดภัยมาตรฐาน



01 NON-CONTACT DETECTION

Safety photocells

Monitor the opening. If an object interrupts the beam while closing, the door reverses and opens fully.

Photocell ตรวจจับวัตถุบริเวณช่องเปิด หากมีวัตถุขวางลำแสงขณะประตูกำลังปิด ประตูจะเปิดกลับจนสุด



02 CONTACT DETECTION

Wireless safety edge

The bottom safety edge detects contact with an obstruction and signals the door to stop and reverse.

ขอบยางนิรภัยด้านล่างตรวจจับเมื่อสัมผัสสิ่งกีดขวาง แล้วส่งสัญญาณให้ประตูหยุดและเปิดกลับ

ACCESS & ACTIVATION

Opening devices

อุปกรณ์สั่งเปิดประตู

Choose an activation method for your traffic and installation.

เลือกอุปกรณ์ให้เหมาะกับลักษณะการสัญจรและพื้นที่ติดตั้ง

01

Push button

ปุ่มกด



Press the button to operate the door.

กดปุ่มเพื่อสั่งเปิด-ปิดประตู

02

Pull rope

สวิตช์เชือกดึง



Pull the cord to activate the switch above the door.

ดึงเชือกเพื่อสั่งงานสวิตช์ที่ติดตั้งเหนือประตู

03

Remote control

รีโมตคอนโทรล



Operate the door with a handheld transmitter.

สั่งเปิด-ปิดประตูด้วยรีโมตคอนโทรล

04

Induction loop

ระบบตรวจจับรถด้วย Induction loop



A floor loop detects a vehicle and triggers opening.

ลูบใต้พื้นตรวจจับรถ(โลหะ)ที่เข้ามาในพื้นที่และสั่งเปิดประตู

05

Photocells

Photocell สั่งเปิดประตู



The door opens when an object interrupts the beam.

สั่งเปิดประตูเมื่อมีวัตถุผ่านลำแสงตรวจจับ

06

Radar

เรดาร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว



Detects approaching movement and triggers opening.

ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่เข้ามาในพื้นที่และสั่งเปิดประตู

Activation photocells are separate from the door's safety photocells. Images are illustrative.

Photocell สั่งเปิดประตูเป็นคนละชุดกับ Photocell นิรภัย ภาพอุปกรณ์ใช้ประกอบการอธิบาย

CURTAIN & COLOUR

Built around your workspace.

เลือกม่านให้เหมาะกับพื้นที่ใช้งาน



Clear PVC vision panel

Provides visibility through the curtain before passing through.

แถบ PVC ใส

ช่วยให้มองเห็นอีกด้านของประตูก่อนสัญจรผ่าน




RAL 1018




RAL 3028



RAL 5010



RAL 7038



RAL 9005

Colour availability depends on supplier stock. Printed colours are indicative.

สีขึ้นอยู่กับสต็อกของผู้ผลิต สีที่พิมพ์อาจแตกต่างจากวัสดุจริง

SIOEN Sioline B6701

ม่านโพลีเอสเตอร์เคลือบ PVC ชนิด Anti-static ช่วยลดการสะสมของไฟฟ้าสถิต เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์

Anti-static PVC-coated polyester, with reinforcement for tensile and tear strength.

Composition ส่วนประกอบ	Polyester + PVC
Total weight น้ำหนักรวม	1,700 g/m ²
Breaking strength · warp / weft แรงดึงขาด · แนวยืน / แนวพุ่ง	4,000 / 4,000 N per 5 cm
Tear strength · warp / weft แรงฉีกขาด · แนวยืน / แนวพุ่ง	600 / 600 N
Coating adhesion แรงยึดเกาะของสารเคลือบ	100 N per 5 cm
Temperature resistance · fabric only ช่วงอุณหภูมิของวัสดุม่านเท่านั้น	-30°C to +70°C
Light fastness ความคงทนของสีต่อแสง	7-8*

*Excludes white and transparent fabrics. Data applies to B6701 fabric, not the clear panel or complete door.

*ยกเว้นสีขาวและวัสดุโปร่งใส ข้อมูลนี้ใช้กับวัสดุ B6701 ไม่ใช่แถบ PVC ใสหรือประตูทั้งชุด

PRODUCT DATA

Technical specifications

ข้อมูลทางเทคนิค

Application การใช้งาน	Indoor industrial, storage and commercial openings ช่องเปิดภายในโรงงาน คลังสินค้า และอาคารพาณิชย์
Maximum opening (W × H) ขนาดช่องเปิดสูงสุด (กว้าง × สูง)	6,000 × 6,000 mm
Opening speed ความเร็วเปิด	0.8–2.0 m/s · adjustable ปรับความเร็วได้
Closing speed ความเร็วปิด	0.5–1.0 m/s · adjustable ปรับความเร็วได้
Structure โครงสร้าง	Galvanized steel or stainless steel 304 เหล็กชุบกัลวาไนซ์หรือสแตนเลส 304
Curtain ม่านประตู	SIOEN PVC-coated polyester · 0.8 / 1.2 mm โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVC
Control system ระบบควบคุม	Servo PLC · IP55
Drive ชุดขับเคลื่อน	Servo motor with encoder · IP55 เซอร์โวมอเตอร์พร้อม Encoder
Motor power กำลังมอเตอร์	0.75–1.5 kW
Power supply ระบบไฟฟ้า	220 V / 50 Hz or 380 V / 50 Hz
Standard safety ระบบความปลอดภัยมาตรฐาน	Wireless impact sensor + safety photocells เซนเซอร์ตรวจจับแรงกระแทกแบบไร้สาย และ Photocell นิรภัย
Door operating temperature อุณหภูมิใช้งานของประตู	0°C to 50°C
Wind resistance ความสามารถในการทนแรงลม	20–30 km/h · depending on door size ขึ้นอยู่กับขนาดประตู
Operating life อายุการทำงาน	500,000 cycles 500,000 รอบการทำงาน

Confirm the configuration for your installation.
Door size, curtain selection, power supply and activation devices are specified for each project.
โปรดตรวจสอบขนาดประตู รูนม่าน ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์สั่งเปิดให้ตรงกับข้อกำหนดของแต่ละโครงการ

EXPLORE & CONTACT

See how it works.

ดูการทำงานและเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับคุณ

[OPEN 3D MODEL ↗](#)

เปิดดูโมเดล 3D แบบโต้ตอบ

LET'S FIND THE RIGHT DOOR

Tell us about your opening.

ปรึกษาการเลือกประตูให้เหมาะกับหน้างาน

Installation and after-sales support.

บริการติดตั้งและดูแลหลังการขาย

+66 (0) 2738-4939

sale@goldvestthai.com

LINE Official · @goldvest



GOLDVEST TRADING (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท โกลด์เวสต์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

69/60 Moo 6, Soi Kingkaew 54, Racha Thewa, Bang Phli, Samut Prakan 10540

69/60 หมู่ 6 ซอยกิ่งแก้ว 54 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540