

Air Curtain ม่านอากาศ

Commercial

ม่านอากาศ Commercial รุ่น GV 4009-L - 4012-L

รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ออกแบบดีไซน์ให้สวยงามเหมาะสำหรับงานโชว์ในรูปร่างที่เหมาะสม ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียม เคลือบด้วยสีฝุ่น ปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับ ประตูความสูงระดับ 2.5 - 4.00 เมตร ใช้กับห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าทั่วไป โดยมีกำลังลมอยู่ที่ 20 เมตรต่อวินาที

เนื่องจากตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมอัลลอย รูปทรงสวย จึงเป็นที่นิยมในการติดตั้ง ในจุดที่คนภายนอกเห็นเพื่อโชว์รูปทรงอันทันสมัยสามารถทำงานได้ต่อเนื่องถึง 5,000 ชั่วโมงติดต่อกันโดยไม่เกิดความเสียหาย

ขนาด มีให้เลือกทั้งความยาว 90 ซม. และ 120 ซม.

ความแรงลมปรับได้ 2 ระดับ



Model Switch / Remote control	Dimension	Frequency	Voltage	Max input power (W)		Air volume (m³/h)		Air velocity (m/s)		Noise (dB)		Net weight (kg)
	(mm)	(Hz)	(V~)	HI	LO	HI	LO	HI	LO	HI	LO	
GV-4009-L FM-4009-L/Y	900X215X230	50/60	220-240	300	270	1400	1000	20	16	57	54	13
GV-4012-L FM-4012-L/Y	1200X215X230	50/60	220-240	400	370	1900	1500	20	16	58	55	15.5

Stainless Steel

ม่านอากาศ Stainless Steel รุ่น GV 4009-LS - 4012-LS

รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีดีไซน์สวยงาม คงทน เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความเย็นและมีความชื้นสูง สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้ มีความปลอดภัยและป้องกันสนิมได้ดี เนื่องจากวัสดุเป็นสแตนเลส เหมาะสำหรับประตูความสูงระดับ 2.5 - 4.00 เมตร มีกำลังลมอยู่ที่ 20 เมตรต่อวินาที สามารถทำงานได้ต่อเนื่องถึง 5,000 ชั่วโมงติดต่อกันโดยไม่เกิดความเสียหาย

ขนาด มีให้เลือกทั้งความยาวที่ 90 ซม. และ 120 ซม.

ความแรงลมปรับได้ 2 ระดับ



Model	Dimension	Frequency	Voltage	Max input power		Air volume(m³/h)		Air velocity		Noise	Net weight
	(mm)	(Hz)	(V~)	(W)		(m³/h)		(m/s)		(dB)	(kg)
GV-4009S-L	900X215X240	50/60	220	300		1400	1000	16-20		<57	14
GV-4012S-L	1200X215X240	50/60	220	400		1900	1500	16-20		<58	15.5

Super Large Wind

ม่านอากาศ Super Large Wing รุ่น GV 2009-S - 2012-S

รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป เหมาะสำหรับประตูขนาดความสูงไม่เกิน 6 เมตร ความแรงลม 22 เมตรต่อวินาที ใช้ได้กับห้องทั่วไป ห้องเย็น เพื่อป้องกันฝุ่น แสง และการไหลเวียนของอากาศ ทนต่อสภาพการทำงานในที่เปียกชื้นท่ามกลางเหล็กโค้ดสี

ขนาด มีให้เลือกทั้งความยาวที่ 90 ซม. และ 120 ซม.



Model	Dia. of wheel	Dimension	Frequency	Voltage	Max input power		Air volume		Air velocity		Noise	Net weight
	(mm)	(mm)	(Hz)	(V~)	(W)		(m³/h)		(m/s)		(dB)	(kg)
GV-2009S	200	900X370X340	50	380	720		4700		22		72	29
GV-2012S	200	1200X370X340	50	380	1050		7350		22		74	35